

FL-1006 低速离心机



FL-1006结构设计新颖，面板操作简单。多重保护，安全可靠。是临床医学、生物化学、基因工程、免疫学以及其他许多常规实验室操作程序的理性选择。

产品特点

- ▶ 微电脑控制，液晶显示离心力/转速、时间
- ▶ 采用直流无刷、无极调速电机驱动
- ▶ 转速和离心力可单独设置
- ▶ 离心力、转速和时间可随时更改，无需停机
- ▶ 门盖开起角度90度，操作方便
- ▶ 不锈钢门锁，手动开门，更放心
- ▶ 角转子采用抗变形能力强的合金材料
- ▶ 转子可与多种常规离心管相匹配



10ml × 24 转头

技术参数

最高转速	4000rpm	最大容量	10ml × 24
最大相对离心力	2111 × g	噪 音	≤ 55dB (A)
定时范围	00:01 ~ 99:59 (mm:ss) / 连续 / 短时离心	转速精度	± 20rpm
温升指标	< 10℃ (离心 20min, 腔体温升)	熔 断 器	Φ5 × 20 5A
电源电压	AC 220V ± 22V 50Hz ± 1Hz	功 率	80W
外形尺寸	410 × 315 × 260 (深 × 宽 × 高) mm	重 量	20Kg