

FL-1012 低速离心机（血库配血专用）



FL-1012新型的独特设计，外观简洁、美观、多重保护、安全可靠；角转子采用耐腐蚀、抗变形能力强的合金材料；交流变频调速系统；LCD 面板显示，微电脑控制转速和离心时间；配有电动门锁和应急开锁装置；是血库、血站、输血科等实验场所的必备仪器。

产品特点

- ▶ 微电脑控制、LCD 液晶显示
- ▶ 具有智能语音提示功能，飞梭旋钮设定工作参数
- ▶ 采用交流变频电机驱动，高精度测速系统，免维护，寿命长
- ▶ 具有点动功能，可实现瞬时离心
- ▶ 自动平衡，无需配平
- ▶ 转速 / 离心力互设，运行中可随时更改参数，无需停机
- ▶ 两种计时方式可选：启动开始倒计时与到达设定转速后开始倒计时
- ▶ 10种加减速档位可供选择，15种程序模式可自行设置、调用
- ▶ 人性化语音操作设计，结构紧凑、体积小巧，人机界面友好
- ▶ 有内部计时功能，能计算转头使用年限，语音提醒用户安全使用
- ▶ 不锈钢内腔，双层钢板防护
- ▶ 采用双挂钩防撞击电动门锁，运行更加安全可靠



技术参数

| | | | |
|---------|-------------------------------------|-------|--------------|
| 最高转速 | 5000rpm | 最大容量 | 10ml × 12 |
| 最大相对离心力 | 3075 × g | 噪 音 | ≤ 58dB (A) |
| 定时范围 | 00:01 ~ 99:59 (mm:ss) / 短时 / 连续离心 | 转速精度 | ± 10rpm |
| 温升指标 | < 10℃ (离心 20min, 试液温升℃) | 熔 断 器 | Φ5 × 20 10A |
| 升速 / 降速 | ≤ 5s (0 ~ 5000rpm) | 功 率 | 300W |
| 电源电压 | AC 220V ± 22V 50Hz ± 1Hz | 重 量 | 26Kg |
| 外形尺寸 | 455 × 320 × 330 (深 × 宽 × 高) mm | | |