

FL-1026 低速离心机



产品特点

- ▶ 微电脑控制、LCD 液晶显示
- ▶ 具有智能语音提示功能，飞梭旋钮设定工作参数
- ▶ 采用交流变频电机驱动，高精度测速系统，免维护，寿命长
- ▶ 具有点动功能，可实现瞬时离心
- ▶ 自动平衡，有不平衡检测装置，超过允许偏差会自动报警并停机
- ▶ 转速 / 离心力互设，运行中可随时更改参数，无需停机
- ▶ 两种计时方式可选：启动开始倒计时与到达设定转速后开始倒计时
- ▶ 10种加减速档位可供选择，15种程序模式可自行设置、调用
- ▶ 人性化语音操作设计，结构紧凑、体积小，人机界面友好
- ▶ 有内部计时功能，能计算转头使用年限，语音提醒用户安全使用
- ▶ 不锈钢内腔，双层钢板防护
- ▶ 采用双挂钩防撞击电动门锁，运行更加安全可靠

技术参数

最高转速	6000rpm	最大容量	200ml × 4
最大相对离心力	5000 × g	噪 音	≤ 55dB (A)
定时范围	00:01 ~ 99:59 (mm:ss) / 短时 / 连续离心	转速精度	± 10rpm
温升指标	< 10℃ (离心 20min, 试液温升℃)	熔 断 器	Φ5 × 20 10A
电源电压	AC 220V ± 22V 50Hz ± 1Hz	功 率	450W
外形尺寸	580 × 430 × 375 (深 × 宽 × 高) mm	重 量	46Kg

转子参数



P1水平转头
最高转速：4200rpm
最大离心力：3155 × g
最大容量：200ml × 4



P1-1
100ml × 8支



P1-2
50ml × 8支



P1-3
15ml × 32支
(尖底带盖) / 尿沉渣试管



P1-4
真空采血管 × 32支



P2水平酶标转头
最高转速：4000rpm
最大离心力：1842 × g
最大容量：96孔 × 2



P3角转头
最高转速：6000rpm
最大离心力：5000 × g
最大容量：15ml × 12支