



上海本亭叠加干燥箱 101-2DE

产品特点：

- 新颖的立式设计,箱体外壳采用优质钢板制作,表面经静电喷涂工艺处理,造型美观工作室采用不锈钢加工成形,并经防腐工艺处理。
- 四角呈圆弧过渡,隔板间距可调,风道侧板与底加热罩快拆式结构,便于清洁。
- 鼓风机装有低噪声风机,单风道设计,保证工作室内有良好的温度均匀度。
- 采用新型结构的箱门隔热效果好,中间装有双层钢化玻璃大视角观察窗,配以锁扣式松紧调节门锁,耐高温硅胶密封条,确保良好的密封性,防止热量流失。
- BE 型: 5 寸触摸屏,标配 50 段程序控温、升温速率、超温报警、定时、再次启动恢复温度和时间记忆。显示升温曲线、可记录 800 分钟的数据(按每分钟记录)、可预约定时开关机。

率、超温报警、定时、再次启动恢复温度和时间记忆。显示升温曲线、可记录 800 分钟的数据(按每分钟记录)、可预约定时开关机。

技术参数：

名称	双层叠加干燥箱
型号	101-2DE
电源电压	220V/50HZ
控温范围	RT+10-250° C
恒温波动度	± 1.0°C
温度均匀度	±2.5%
加热功率	1200w
工作室尺寸 宽×深×高(mm)	400*350*370*2
搁板负荷	两块(15kg/块)*2
净重/毛重	88/112kg