

## JIDI-6B台式低速大容量离心机

### 技术参数

最高转速	6200r/min
最大相对离心力	5424 × g
定时范围	0 ~ 99min59s
转速精度	± 10r/min
加/减速率	0~9档
电机	变频无刷电机
电源	AC 220V 50Hz 10A
整机噪音	≤58dB
重量(不含转头)	63Kg
外形尺寸(L × W × H)	660 × 520 × 405mm



### 应用

- JIDI-6B台式大容量低速离心机具有转速稳定，承载容量较大，噪音较小等特点，可广泛应用于临床医学、生物化学免疫学等领域是实验室中用于离心沉淀的常规仪器。

### 整机特点

- 采用3.5寸彩屏显示，支持瞬时离心，同屏显示转速、离心力、时间、升降速档位等，运行中可随时更改参数，无需停机；
- 采用独有的八边形腔体连接，整体结构厚实可靠，腔体外设计自动通风循环系统，电路板全部悬挂，具有很好的防潮效果。
- 离心机专用观察筒：上下凹凸螺紋口设计，解决了传统离心机使用筒易观察孔容易脱落、密封不严造成安全隐患的质量问题。
- 离心腔腔内与盖子风道为循环风道系统，使整个腔体、电机等部件保持极好的散热作用，提高整机的稳定性及高可靠性。
- 离心腔采用优质不锈钢材料，并镀有特殊抗腐蚀涂层，具有极好的耐腐蚀作用，经久耐用。
- 采用专利的三角连杆电机固定及三级减震系统结构，将电机牢牢地固定在底部，使电机能高速平稳的运转。
- 设计独有的前开孔技术，整机维修方便。
- 整机采用人体工学设计，外观大气美观，操作简便，设有门盖保护、超速、超温、不平衡等多种保护功能，故障自动报警功能，使用稳定可靠。
- 整机质保两年（24个月）。

## JIDI-6B台式低速大容量离心机

### 适配转子

注：更多转子型号支持定做

序号	转子类型	水平转子适配器	转速r/min	最大离心力xg	备注
NO.1	1号水平转子主体	4 × 50ml	4000	3040	
		4 × 100ml	4000	3040	
		8 × 50ml	4000	3040	
		8 × 100ml	4000	3040	
		16 × 10/15ml	4000	3040	
		16 × 5ml	4000	3040	
NO.2	2号合金水平转子	4 × 5 × 50ml	4000	3310	
		4 × 7 × 10/15ml	4000	3310	
		88 × 5ml采血管	4000	3310	不能脱帽
		88 × 2ml采血管	4000	3310	不能脱帽
		84 × 5/2ml脱帽转头	4000	3310	
NO.3	水平转子	4 × 500ml	4000	3380	普通款只能离心250ml离心瓶
NO.4	水平酶标板转子	2 × 2 × 96孔	4000	2300	
NO.5	水平酶标板转子	4 × 2 × 96孔	4000	2300	
NO.6	水平转子	96 × 5ml采血管	4000	2800	
NO.7	水平转子	4 × 250ml尖底	4000	3492	
NO.8	水平转子	4 × 50ml	6200	5424	定制

### 2号合金水平转子示意图

